



2016

TAICCP
1920-2020

Паспорт качества № 3527Н от 7 августа 2020 г.

Наименование продукта: **Топливо технологическое экспортное, марка Э-15,0, вид V**

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона

Нормативный документ на продукт: ТУ 38.001361-99 (с изменениями № 1-7)

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 18.2334.026 действует до 22.12.2021

Номер партии: 39

Дата изготовления: 6 августа 2020 г.
Дата, время отбора: 06.08.2020 15:20:00
Дата испытания: 7 августа 2020 г.

Место отбора: T0005 Титул 048

Количество, т: 4 287,096
Объем, м³: 4 454,125
Уровень разлива, см: 490,5
Температура, °C: 73,4
Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,9849

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °C	кг/м³	не более 995	985	ГОСТ 3900
2	Вязкость при 80 °C кинематическая	сСт	не более 112	70,3	ГОСТ 33
3	Зольность	%	не более 0,13	соответствует	ГОСТ 1461
4	Массовая доля серы	%	не более 3,0	2,8	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,5	соответствует	ГОСТ 6370
6	Массовая доля воды	%	не более 0,5	0,30	ГОСТ 2477
7	Температура текучести	°C	не выше 25	минус 12	ГОСТ 20287 (метод А)
8	Температура вспышки в закрытом тигле	°C	не ниже 75	97	ГОСТ 6356
9	Теплота сгорания низшая	ккал/кг	не менее 9500	соответствует	ГОСТ 21261
10	Массовая доля ванадия	%	не более 0,040	соответствует	ГОСТ 10364
11	Прямогонность	-	определение обязательно	непрямогонный	ГОСТ Р 50837.2 - ГОСТ Р 50837.4, ГОСТ Р 50837.6

Код ОКПД2: 19.20.28.190

Заключение: Топливо технологическое экспортное, марка Э-15,0, вид V соответствует ТУ 38.001361-99 (с изменениями № 1-7)

Дополнительная информация:

1. Плотность при 15 °C по ГОСТ Р 51069, кг/м³: 989,8
2. Вязкость условная при 100 °C по ГОСТ 6258, градусы ВУ: 4,36
3. Содержание сероводорода по ГОСТ Р 53716, ppm: менее 0,5
4. Выход фракции, выкипающей до 350 °C по ASTM D 1160, % об.: 18,3
5. Содержание ароматических углеводородов по IP 469, % масс.: 85,48
6. Топливо содержит присадку ТН-ПС-1 (поглотитель сероводорода) в количестве до 0,06 % масс.

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:  Сахибгараева Е.Л.

Паспорт качества распечатал: _____